

订货选型

选型示例 T110-BR-PT100A-R-L50-H0-D6-04-M27
含义 基本型号 - 偶头类型 - 量程范围 - 输出类型 - 插深 - 冷端长度 - 杆径 - 护管材质 - 螺纹 - 精度

序号	代码	参数
1	型号 T110 系列	其中“T110”为产品型号系列，代表偶头型温度传感器 / 变送器
2	偶头类型	-BR: BR 偶头 -BK: BK 偶头
3	量程范围	-PT*: -200-500℃（电阻输出型：PT100A/PT100B/PT1000A/PT1000B） -1: 0-100℃ -2: -50-50℃ -3: 0-450℃ -DZ: 定制量程
4	输出类型	-A: 4-20mA（两线制） -R: 电阻输出（仅限 PT* 类型，默认三线制） -DY: 定制信号
5	插深（默认含螺纹）	-L50: 50mm -L100: 100mm -L200: 200mm -LX: 其它长度
6	冷端长度	-H0: 无冷端（80℃以内） -H50: 50mm -H100: 100mm -H150: 150mm
7	杆径	-D6: 6mm -D8: 8mm -DX: 定制杆径
8	护管材质	-04: 304 SS -16: 316 SS -DC: 定制材质
9	螺纹	-M20: M20*1.5 外螺纹 -M27: M27*2 外螺纹 -4G: G1/2 外螺纹 -DM: 定制螺纹
10	精度（带变送）	-H: ±0.2%FS -L: ±0.5%FS