

PI 压力不敏感设计，全金属密封，抗腐蚀性强，满量程 10SCCM~30SLPM，±1.0%SP 精度，带显示屏



产品简介

ST500 继承了 ST550 的全金属密封产品高精度、快速响应、低泄漏率和兼容腐蚀性介质等优点。此外，相比于传统的质量流量控制器，ST-500 配备 PI 功能（Pressure Insensitive 压力不敏感）。即在流量传感器前段搭载压力传感器，根据捕捉到压力变动以及变动前的变化，实时修正阀的开度，达成针对压力变化也可以稳定控制流量的目的。

非常适用于半导体设备制造等对于稳定性和精确性等有高要求的气体供给工艺。

产品特点

- 采用隔膜式的全金属密封 MFC，经过 EP 以及氧化覆膜处理，可以兼容腐蚀性介质
- 带显示屏
- PI 压力不敏感设计
- 数字通讯：支持 DeviceNet 通信
- 可选 IGS W 型密封圈接头
- 响应时间快：< 1 秒
- 高精度：精度 ±1.0%SP (>10%FS) ; ±0.1%FS (≤ 10%FS)
- 量程可切换：支持修改满量程的 30~110%
- 泄漏率低至 < 1.0x10⁻¹¹pa*m³/sec (He)

行业应用

- 半导体设备
- 工业炉窑
- 生物发酵培养设备
- 分析仪器
- 医疗设备
- 燃料电池
- 燃烧行业
- 汽车零部件检测
- 真空镀膜
- 光伏
- 食品和制药
- 实验室等